

## GIMBALO 170

Цветовая температура	2700 /3000 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	3650 Лм
Угол рассеивания	28/42°

Мощность светильника	32 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	TRIAC / DALI / 1-10V


Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 160 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	1,2кг

### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль»на драйвере). Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый поворотный светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Варианты отделки: матовая чёрная или белая краска.

Система управления: Опционально.



160

