

Micromulti Gimbalo 2 GU10



Цветовая температура

Цветопередача

Световой поток

Угол рассеивания

Мощность светильника

Макс LED 2 x10 Вт

Питание

на цоколь лампы 220 -240V AC

Управление

TRIAC / DALI / 1-10V

Установка / Врезное отверстие

Встраиваемый / 100 x180 мм

Гарантийный срок

36 месяцев

Цвет корпуса

Белый / Чёрный

Степень защиты

IP20

Вес

0,6 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль» на драйвере). Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый светодиодный светильник прямоугольной формы предназначен для акцентного и общего освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

Светотехнические и энергетические характеристики согласно параметрам установленной лампы.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

