

Micromulti Gimbalo GU10



Цветовая температура

Цветопередача

Световой поток

Угол рассеивания

Встраиваемый светодиодный светильник квадратной формы предназначен для акцентного и общего освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

Светотехнические и энергетические характеристики согласно параметрам установленной лампы.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

Мощность светильника	Макс LED 10 Вт
Питание	на цоколь лампы 220 -240V AC
Управление	TRIAC / DALI / 1-10V
Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / 100 x100 мм
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	0,4 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль»на драйвере). Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

