

ROLO 54 / 74 / 90 WD

Цветовая температура К	2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000
Цветопередача	90 / 97 +
Световой поток Lm	850 / 1105 / 1800 / 3400
Угол рассеивания	15 / 24 / 36 / 60°
Мощность источника света Вт	10 / 13 / 20 / 30 / 40
Установка / диаметр	Накладной / Ø 54 / 74 / 90
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	On / Off / TRIAC / DALI
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 54 x 150 / 74 x 170 / 90 x 200

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на металлическое основание Ø 60 или Ø 80 мм. Отсоедините заднюю часть металлического основания. Пропустите обесточенные провода сети АС 230 В через заднюю часть и закрепите ее на поверхности.

Подключите обесточенные провода сети АС 230 В к клеммной колодке светильника коричневым, L- "фаза"; синим, N- "ноль". Присоедините светильник с основанием к задней части с помощью винтов. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Накладной светодиодный светильник цилиндрической формы. Предназначен для акцентного и общего освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света по интерфейсу TRIAC, DALI в зависимости от комплектации.

