

LUMILINE 1000

Цветовая температура	3 000 / 4000 К
Цветопередача	80+
Световой поток	1050 Лм
Угол рассеивания	120
Мощность светильника	24 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	ШИМ
Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / 1000 x 33.2 x 51 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Серый
Степень защиты	IP67

Встраиваемый светодиодный светильник для грунта, пола и потолка. Предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью и для ландшафтного освещения территорий.

Варианты отделки: серая микротекстурированная краска.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы.

Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль» на драйвере). Закладная часть устанавливается и фиксируется согласно типу поверхности. При установке на светильник крепление из пружин закладная часть не используется.

Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Для создания единой световой линии светильники устанавливаются в стык без торцевой крышки.

