


PALLA A5; '8\$'

Цветовая температура К	2700K / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток Lm	140\$
Угол рассеивания	15-40°
Мощность источника света Вт	14
Установка	трек
Питание V	С, V 8С
Управление опционально	85@=
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный/ RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 80 x 40

Установка и подключение

Установите светильник в магнитный шинопровод
Правильно установленный светильник будет
удерживаться с помощью магнитов

Трековый светодиодный светильник
Magnetic 48V . Позволяет менять угол света
от узкого 15 до широкого 40 градусов.
Предназначен для акцентного освещения в
торговых, офисных, жилых и других различных
помещениях. С возможностью регулировки яркости
света с помощью 85@=



Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначально +/- 150 К.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

ЕАЭС RU С-ИТ.НА81.В.00214/20 от 28.02.2020
действует до 27.02.2025

+7 (495) 506 11 28