

## OVO 58

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	900 Лм
Угол рассеивания	15 / 38 / 60

Мощность светильника	9 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	On / Off / TRIAC / DALI

Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 65-70 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	0,3 кг

### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Установите рамку в отверстие и закрепите с помощью саморезов. Зашпаклюйте отверстия по периметру рамки. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль» на драйвере). Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый неповоротный светодиодный светильник круглой формы под шпаклевку предназначен для акцентного и общего освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

