

DECO GIRO



Цветовая температура	2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90 / 97
Световой поток	1300 Лм
Угол рассеивания	14 / 28 / 50

Мощность светильника	13 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	TRIAC / DALI / 1-10V

Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 95 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP54
Вес	0,3 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль» на драйвере). Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый светодиодный светильник круглой формы с центральной поворотной частью. Предназначен для акцентного и общего освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Для более четкой фокусировки светового пятна применяется линза с различными углами рассеивания. Имеет повышенную степень влагозащиты IP54.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

