

## NAUTO 40

Цветовая температура	2700 / 3 000 К
Цветопередача	80+
Световой поток	130 Лм
Угол рассеивания	30

Мощность светильника	3 Вт
Питание	24V
Управление	On / Off / TRIAC

Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 33x90 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Чёрный / Сталь
Степень защиты	IP67
Вес	0,3 кг

### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице параметров. Смонтируйте монтажную чашу, продев через нее кабель питания. Забетонируйте монтажную чашу в углубление. Подключите обесточенный кабель сети АС 230 В к входу драйвера при помощи герметичного соединения IP67 (в комплект не входит). Присоедините провода питания светильника к блоку питания 24 В. Соблюдайте порядок подключения проводов: красный — +24 DC («плюс» питания); черный — -24 DC («минус» питания). Вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый светодиодный светильник цилиндрической формы.

Используется в архитектурной и ландшафтной подсветке.

Имеет повышенную степень влагозащиты IP67.

Поставляется в комплекте с внешним источником питания

Система управления: Опционально.

