

PERFETTO ZOOM BASE

Цветовая температура К	2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90 + / 97 +
Световой поток Lm	300 - 950
Угол рассеивания / Оптика	от 5° до 60° / Линза ZOOM
Мощность источника света Вт	8 / 10 / 13 / 15
Установка	Накладной
Питание V	220 - 240V AC
Управление опционально	TRIAC / DALI
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 60 x 205

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на вертикальную или горизонтальную поверхность

Открутите монтажное основание от чаши светильника.

Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них дюбели.

Кабель электропитания пропустите через отверстие в монтажном основании. Закрепите основание на потолке шурупами, закрутив их в дюбели

Для светильника с интерфейсом управления On / Off или TRIAC.

Подключите к светильнику обесточенные провода сетевого питания AC 230 В

(коричневый, L – «фаза»; синий, N – «ноль».

Для светильника с интерфейсом управления по DALI . Необходимо подключение 5 жильным кабелем

Подключите к светильнику обесточенные провода сетевого питания AC 230 В коричневым, L – «фаза»; синим, N – «ноль»

желто-зеленый, PE – «заземление»

2 провода к шине Управление по DALI

Установите светильник на закрепленное монтажное основание и зафиксируйте его винтами. Перед этим проверьте укладку сетевого кабеля во избежание замыкания проводов.

Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам. Подать питание и проверить работоспособность светильника.

Накладной светодиодный светильник с изменяющим углом света с помощью специальной линзы ZOOM. Предназначен для акцентного освещения в ресторанах и кафе, музеях и арт объектах, торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света по интерфейсу TRIAC, DALI в зависимости от комплектации.

