

ROLO ZOOM BASE

Цветовая температура К	2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90 + / 97 +
Световой поток Lm	300-800
Угол рассеивания / Оптика	от 8° до 40° / Линза ZOOM

Мощность источника света Вт	13
Установка / диаметр	Накладной / 65 мм
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	TRIAC / DALI

Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 55 x 123/144

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на вертикальную или горизонтальную поверхность

Открутите монтажное основание от чаши светильника.

Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них дюбели.

Кабель электропитания пропустите через отверстие в монтажном основании.

Закрепите основание на потолке шурупами, закрутив их в дюбели

Для светильника с интерфейсом управления On / Off или TRIAC.

Подключите к светильнику обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L – «фаза»; синий, N – «ноль».

Для светильника с интерфейсом управления по DALI . Необходимо подключение 5 жильным кабелем

Подключите к светильнику обесточенные провода сетевого питания AC 230 В коричневый, L – «фаза»; синий, N – «ноль»

желто-зеленый, PE – «заземление»

2 провода к шине Управление по DALI

Наденьте светильник на закрепленное монтажное основание и зафиксируйте его винтами. Перед этим проверьте укладку сетевого кабеля во избежание замыкания проводов.

Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам. Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.

Накладной светодиодный светильник цилиндрической формы диаметром 55 мм, с изменяющим углом света с помощью специальной линзы ZOOM. Предназначен для акцентного освещения в кафе и ресторанах, в музеях и арт галереях, торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света по интерфейсу TRIAC или DALI в зависимости от комплектации.

