

OPTILED SQ

Цветовая температура	2700 / 3000 К
Цветопередача	80+
Световой поток	50 Лм
Угол рассеивания	

Мощность светильника	1Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	On / Off / TRIAC

Установка / Врезное отверстие / глубина	Встраиваемый / 65 x 65 мм / 45 мм
Гарантийный срок	24 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	0,15 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Отсоедините заднюю часть светильника. Задняя часть устанавливается непосредственно в отверстие на поверхности и фиксируется с помощью метизов согласно типу поверхности.
Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль» на драйвере желто-зеленый -PE «защитное заземление»). Включите светильник и проверьте его работоспособность.
Установите переднюю часть светильника в заднюю часть до упора.

Встраиваемый квадратный светодиодный светильник. Предназначен для подсветки стен, лестниц. Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

