

GOLALED 60

Цветовая температура	3 000 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	1200 / 2 400/ 3600 / 4800 / 7200/ 9600 Лм
Угол рассеивания	120

Мощность светильника	10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 Вт
Питание	180 -240V AC
Управление	On / Off / DALI

Установка	Накладной /Подвесной
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP40
Размеры ДхШхВ	500x60x80 /000x60x80 /1500x60x80 / 2000x60x80

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Разметить и просверлить отверстия . Закрепить цанговый зажим на потолке. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль»). Соедините обе части цангового зажима закрутив нижнюю часть. Для подвесного варианта необходимо отрегулировать высоту троса. Установить торцевую заглушку. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Серия GOLALED 60 накладная / подвесная профильная система прямоугольной формы предназначена для общего освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Имеет равномерное рассеиное освещение. Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

