

ROLO S 54

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	900 / 1100 Лм
Угол рассеивания	15 / 24 / 36 / 60

Мощность светильника	10 / 13 Вт
Питание	220 -240V AC
Управление	TRIAC

Установка / диаметр	Подвесной / Ø 54 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	0,4 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Открутите винты и снимите монтажное основание [3].
 Закрепите монтажное основание [3] на потолке.
 Подключите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника [4]. Соблюдайте маркировку проводов: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; желто-зеленый — PE, заземление.
 Присоедините потолочную чашу светильника [2] к монтажному основанию [3] и закрепите винтами.
 Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

Подвесной светодиодный светильник предназначен для общего и акцентного освещения различных помещений.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

