

ROLO 55 FIX

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	900 Лм
Угол рассеивания	15 / 36 / 60

Мощность светильника	10 Вт
Питание	220 -240V AC
Управление	TRIAC

Установка / диаметр	Накладной / Ø 55 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	0,3 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поверните основание относительно корпуса светильника против часовой стрелки и отделите его от светильника.

Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели. Пропустите обесточенный кабель электропитания через отверстие в основании. Закрепите основание на потолке шурупами вставив их в пластиковые дюбели.

Подключите кабель электропитания от сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление. Наденьте светильник на закрепленное основание и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации. Перед закреплением светильника проверьте укладку сетевого кабеля во избежание замыкания проводов.

Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Накладной светодиодный светильник с встроенным драйвером в корпусе. Размер Ø 55 x150 mm. Предназначен для внутреннего освещения различных помещений.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

