

PERFETTO AIR ZOOM WD

Цветовая температура К	2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90 / 97
Световой поток Lm	600-950
Угол рассеивания	от 5° до 60°
Мощность источника света Вт	15
Установка / диаметр	Накладной / Ø 60
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	TRIAC / DALI
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 60 x160/240

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на металлическое основание Ø 60 мм. Отсоедините заднюю часть металлического основания. Пропустите обесточенные провода сети AC 230 В через заднюю часть и закрепите ее на поверхности.

Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к клеммной колодке светильника коричневым, L-"фаза"; синим, N-"ноль". В зависимости от комплектации подключите управление по DALI к красному и черному проводу. Присоедините светильник с основанием к задней части с помощью винтов. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Накладной светодиодный светильник с изменяющим углом света предназначен для акцентного освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света по TRIAC или DALI.

