

## ROLO 74 WD

Цветовая температура К	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток Lm	2000
Угол рассеивания	15 / 24 / 36 / 60°
Мощность источника света Вт	20
Установка / диаметр	Накладной / Ø 74
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	TRIAC
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 74x170

### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на металлическое основание Ø 80 мм. Отсоедините заднюю часть металлического основания. Пропустите обесточенные провода сети AC 230 В через заднюю часть и закрепите ее на поверхности.

Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к клеммной колодке светильника: коричневый, L- "фаза"; синий, N- "ноль". Присоедините светильник к основанию к задней части с помощью винтов. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Накладной светодиодный светильник предназначен для акцентного и общего освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света с помощью диммера TRIAC.

