

ROLO 95 FIX

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	1500 Лм
Угол рассеивания	20 / 40
Мощность светильника	15 Вт
Питание	220 -240V AC
Управление	TRIAC
Установка / диаметр	Накладной / Ø 95 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP65
Вес	0,5 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поверните основание относительно корпуса светильника против часовой стрелки и отделите его от светильника.

Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели. Пропустите обесточенный кабель электропитания через отверстие в основании. Закрепите основание на потолке шурупами вставив их в пластиковые дюбели.

Подключите кабель электропитания от сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление. Наденьте светильник на закрепленное основание и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации. Перед закреплением светильника проверьте укладку сетевого кабеля во избежание замыкания проводов.

Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Накладной светодиодный светильник предназначен для внутреннего и внешнего освещения различных помещений. Имеет повышенную степень защиты IP 65

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

