

PERFETTO AIR ZOOM mono

Цветовая температура К	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток Lm	950
Угол рассеивания	от 5° до 60°
Мощность источника света Вт	15
Установка	Монофазный трек
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	TRIAC
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный/ RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 60 x160/240

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Установка светильника осуществляется на монофазный трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто».
 Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
 Вставьте светильник в трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто»
 Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.

Трековый светодиодный светильник с изменяющим углом света предназначен для акцентного освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света с помощью диммера TRIAC.



Правильная установка

Неправильная установка



Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначально +/- 150 К.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

ЕАЭС RU C-IT.НA81.В.00214/20 от 28.02.2020
действует до 27.02.2025

+7 (495) 506 11 28