

PERFETTO MINI AC WD

Накладной светодиодный светильник предназначен Для акцентного и общего освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света с помощью диммера TRIAC

Цветовая температура К	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	85+
Световой поток Lm	760
Угол рассеивания	26 / 32 / 60°
Мощность источника света Вт	10
Установка / диаметр	Накладной/Ø 60
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	TRIAC
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный/ RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 60x90

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на металлическое основание Ø 60 мм Отсоедините заднюю часть металлического основания. Пропустите обесточенные провода сети AC 230 В через заднюю часть и закрепите ее на поверхности.

Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к клеммной колодке светильника коричневый , L-"фаза"; синий , N- "ноль".Присоедините светильник с основанием к задней части с помощью винтов. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

