

ROLO ZOOM WD

Цветовая температура К	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	97
Световой поток Lm	600
Угол рассеивания	8 - 60°
Мощность источника света Вт	10
Установка / диаметр	Накладной / Ø 55
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	On \ Off, TRIAC, DALI
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 55 x120/152

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на металлическое основание Ø 60 мм. Отсоедините заднюю часть металлического основания. Пропустите обесточенные провода сети АС 230 В через заднюю часть и закрепите ее на поверхности.

Подключите обесточенные провода сети АС 230 В к клеммной колодке светильника коричневым, L-"фаза"; синим, N- "ноль". Присоедините светильник к основанию к задней части с помощью винтов. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Накладной светодиодный светильник предназначен для акцентного и общего освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки угла света от 8 до 60 градусов и изменением яркости света по интерфейсу TRIAC, DALI

