

## GAP SQ

Цветовая температура	3 000 К
Цветопередача	80+
Световой поток	120 Лм
Угол рассеивания	30

Мощность светильника	3Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	On / Off

Установка / Врезное отверстие / глубина	Встраиваемый / Ø 62 мм / 95 мм
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP65
Вес	0,3 кг

### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Закрепите закладную часть в месте установки. Закладная часть устанавливается непосредственно в отверстие на поверхности и фиксируется в ней с помощью строительной смеси согласно типу поверхности. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы.

Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль» на драйвере желто-зеленый -PE «защитное заземление»).

Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Установите светильник в закладную часть до упора.

Встраиваемый квадратный светодиодный светильник. Предназначен для подсветки стен, лестниц. Имеет повышенную степень влагозащиты IP65.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

