

GOLA LS

Цветовая температура	3 000 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	3000 / 4000 / 5000/ 6000 Лм
Угол рассеивания	80

Мощность светильника	30 / 40 / 50 / 60 Вт
Питание	180 -240V AC
Управление	On / Off / DALI

Установка	Накладной /Подвесной
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP40
Размеры ДхШхВ	900x40x80 /1200x40x80 /1500x40x80 / 1800x40x80

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Разметить и просверлить отверстия . Закрепить цанговый зажим на потолке.
 Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль».
 Соедините обе части цангового зажима закрутив нижнюю часть. Для подвесного варианта необходимо отрегулировать высоту троса. Установить торцевую заглушку.
 Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Серия GOLA LS накладная / подвесная профильная система прямоугольной формы предназначена для комфортного освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

