

DEDO IP65

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 К
Цветопередача	90
Световой поток	600 Лм
Угол рассеивания	15 - 50

Мощность светильника	10Вт
Питание	220 -240V AC
Управление	On / Off / TRIAC

Установка /диаметр	Накладной / Ø 100 мм
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Чёрный
Степень защиты	IP65
Вес	1,2 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на металлическое основание Ø 100 мм. Отсоедините с помощью ключа заднюю часть металлического основания. Пропустите обесточенные провода сети AC 230 V через заднюю часть и закрепите ее на поверхности. Подключите обесточенные провода сети AC 230 V к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»). Присоедините светильник с основанием к задней части с помощью винтов. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Уличный светодиодный светильник цилиндрической формы для влажных помещений со степенью защиты IP 65. Предназначен для акцентного освещения. За счет перемещения линзы в данной модели можно менять угол света от 15 до 50 градусов. Варианты отделки: матовая чёрная краска .

