

NAUTO 36

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	435 Лм
Угол рассеивания	15 / 25 / 40

Мощность светильника	3 Вт
Питание	на драйвер 176-264V AC
Управление	On/Off / TRIAC / DALI /

Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 30-33x60 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Чёрный / Черный
Степень защиты	IP65
Вес	0,3 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице параметров. Смонтируйте монтажную чашу, продев через нее кабель питания. Забетонируйте монтажную чашу в углубление. Подключите обесточенный кабель сети AC 230 В к входу драйвера при помощи герметичного соединения IP67 (в комплект не входит) а светильник к выходу драйвера используя соответствующие разъемы. Вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый светодиодный светильник цилиндрической формы.

Используется в архитектурной и ландшафтной подсветке.

Имеет повышенную степень влагозащиты IP65.

Поставляется в комплекте с внешним источником питания и монтажной коробкой.

Варианты отделки: матовая чёрная микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

