

ALT RAY 61

Цветовая температура	3 000 / 4000 К
Цветопередача	80+
Световой поток	1300 Лм
Угол рассеивания	25

Мощность светильника	15Вт
Питание	230V
Управление	On / Off

Установка / Диаметр / Высота	Универсальный / Ø 61 мм / 100 мм
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Темно серый
Степень защиты	IP67
Вес	0,6 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
 Присоедините провода питания светильника к обесточенной сети АС 230 В.
 Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: желто-зеленый — РЕ, «защитное заземление»; коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль».
 Включите светильник и проверьте его работоспособность.
 Установите светильник. Допускается как непосредственное крепление светильника на поверхность, так и с помощью дополнительных аксессуаров: поворотного основания и основания для установки в грунт

Серия ALT RAY 61 Уличный светодиодный прожектор. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135 градусов. Имеет повышенную степень влагозащиты IP67. В комплекте 1 м провод.

Варианты отделки: темно серый .

