

ROLO ZOOM S

Цветовая температура	2400 / 2700 / 3 000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	97+
Световой поток	600-800 Лм
Угол рассеивания	8 - 60
Мощность светильника	10 Вт
Питание	220 -240V AC
Управление	TRIAC
Установка / размер корпуса	Подвесной / Ø 55x150 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	0,4 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Открутите винты и снимите монтажную планку [3].
 Закрепите монтажную планку [3] на потолке.
 Подключите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника [4]. Соблюдайте маркировку проводов: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; желто-зеленый — PE, заземление.
 Присоедините потолочную чашу светильника [2] к монтажной планке [3] и закрепите винтами.
 Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

Подвесной светодиодный светильник диаметром 55 мм и длиной корпуса 150 мм. С возможностью фокусировки светового пятна от 8 до 60 градусов. Предназначен для общего или акцентного освещения

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: TRIAC.

